



COLOR EMAJL

PODROČJE UPORABE

Za kakovostno zaščito in dekoracijo kovinskih in tudi lesenih površin kot so okna, vrata, okovje, lesene obloge, ograje, konstrukcije, preprosto pohištvo v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- sijajni končni premaz
- dobro razlivanje
- dobra elastičnost in trdota
- dobra vremenska in svetlobna obstojnost

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, pigment
BARVNI TONI	15 nians po RAL barvni karti
TONIRANJE	Medsebojno mešanje standardnih nians
SIJAJ	Sijajni
GOSTOTA	0,93 - 1,1 g/ml odvisno od nianse
REDČENJE	Pripravljen za uporabo
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 300 g/l (2010); izdelek vsebuje: največ 299 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l, 3,5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NACINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
Čopič, valjček		/		
Airless		dobavna	0,23 – 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C			
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 5 ur, na oprijem 6 - 8 ur, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 12 - 14 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste podlage, načina nanašanja in tudi od izbranega odtenka.			
ČIŠČENJE ORODJA	COLOR EMAJL RAZREDČILO			

PRIPRAVA PODLAGE

1. Železne, jeklene podlage

Rjo odstranimo mehansko, maščobe in ostale nečistoče pa s **COLOR NITRO RAZREDČILOM**.

2. Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presežati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter s **COLOR NITRO RAZREDČILOM** voske, smole in maščobe.

3. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
ŽELEZO, JEKLO	znotraj	odstranjevanje rje in nečistoč	/	1x COLOR TEMELJ ZA KOVINO	2x COLOR EMAJL
	zunaj			2x COLOR TEMELJ ZA KOVINO	
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x COLOR TEMELJ ZA LES	
	zunaj			1x COLOR LAZURA brezbarvna	

XI 2019





STARI PREMAZI	znotraj / zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1 - 2x ustrezni temelj	1 - 2x COLOR EMAJL
------------------	--------------------	---	---------------------------	----------------------------------

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Če rjo odstranjujemo s kemičnimi sredstvi na osnovi kisline (fosforne), moramo površino temeljito sprati z vodo, osušiti in šele nato nanesti **COLOR TEMELJ ZA KOVINO**, ker ostanki sredstva preprečujejo sušenje.
- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.