



COLOR KIT ZA LES

PODROČJE UPORABE

V sistemu zaščite lesa za odpravo napak in poškodb kot so razpoke, vdolbine, raze v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- lahko nanašanje
- dobro brušenje

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, pigment, polnila
BARVNI TONI	Bela
TONIRANJE	/
SIJAJ	Mat
GOSTOTA	1,6 g/ml
REDČENJE	Se ne redči
EU VOC kategorija in meje	IIA(g), 350 g/l (2010); izdelek vsebuje: največ 340 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,5 kg, 0,9 kg
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO	
NAČINI NANAŠANJA	Lopatica
POGOJI DELA	Temperatura kita, zraka in objekta minimalno +5 °C
SUŠENJE (T = +20 °C, rel. vlažnost 65%)	Brušenje po 6 urah, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.
IZDATNOST	Odvisno od velikosti poškodbe
ČIŠČENJE ORODJA	COLOR EMAJL RAZREDČILO

PRIPRAVA PODLAGE

1. Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter s **COLOR NITRO RAZREDČILOM** odstranimo voske, smole in maščobe.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	KITANJE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	COLOR KIT ZA LES	1x COLOR TEMELJ ZA LES	2x COLOR EMAJL
	zunaj		1x COLOR LAZURA brezbarvna		2x COLOR TEMELJ ZA LES	

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.