



COLOR TEMELJ ZA LES

PODROČJE UPORABE

Pokrivna temeljna barva za zaščito različnih lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži iz lesonita in iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem.

LASTNOSTI

- temeljni premaz, ki omogoča dihanje lesa
- dobra pokrivnost
- dobro razlivanje
- hitro sušenje
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, pigment, polnila
BARVNI TONI	Bela
TONIRANJE	/
SIJAJ	Mat
GOSTOTA	1,2 - 1,3 g/ml
REDČENJE	Se ne redči
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 300 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 300 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l, 3,5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
Čopič, valjček	/			
Brizganje				
Airless	/	dobavna	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C			
SUŠENJE (T = +20°C, relativna vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 2 uri, na oprijem 2 - 3 ure, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	COLOR EMAJL RAZREDČILO			

PRIPRAVA PODLAGE

1. Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter s **COLOR NITRO RAZREDČILOM** odstranimo voske, smole in maščobe.

2. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x COLOR TEMELJ ZA LES	2x COLOR EMAJL
	zunaj		1x COLOR LAZURA brezbarvna	2x COLOR TEMELJ ZA LES	
STARI PREMAZI	znotraj/zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1-2x COLOR TEMELJ ZA LES		1-2x COLOR MAJL

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v topilu ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.

XI 2019

