



INTERIÉROVÁ BARVA NA STĚNY COLOR

OBLAST POUŽITÍ

K ochranné a dekoraci povrchů stěn a stropů v interiéru.

Je vhodná k nátěru různých druhů minerálních omítek, vláknocementových desek, betonu, sádkartonových desek, sklovláknitých tapet, reliéfních tapet a starých nátěrů.

VLASTNOSTI

- barva šetrná ke zdraví a životnímu prostředí
- vhodná pro častou výmalbu povrchů stěn
- snadná aplikace
- vysoká paropropustnost
- odolná vůči otěru za sucha

TECHNICKÉ ÚDAJE	
TYP VÝROBKU	Kopolymerní disperze, pigmenty, plniva a přísady
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bílá, HGMIX
LESK (norma EN 13 300)	Matný
HUSTOTA	1,64–1,68 g/ml
OTĚRUVZDORNOST ZA VLHKA (norma EN 13 300)	Tř. 5
ŘEDĚNÍ	Vodou, 10–15 % obsahu
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA (a), 30 g/l (2010); obsah v produktu: max. 8 g/l
BALENÍ	5 l, 14 l, 40 kg
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně baleného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu. Chraňte před mrazem.

NÁVOD K POUŽITÍ	
APLIKACE	Válečkem, štětcem
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Min. teplota povrchu a nátěru +5 °C
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Po 4–6 hodinách je nátěr suchý a připravený pro přetírání.
KRYVOST	Teoreticky: 4–6 m ² s 1 l ve 2 vrstvách Praktická spotřeba závisí na propustnosti a drsnosti povrchu.
ČISTĚNÍ NÁRADÍ	Vodou ihned po použití

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH	PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE	VRCHNÍ NÁTĚR
Nový povrch bez nátěru		1x Penetrace 1 : 5 COLOR	2–3x Interiérová barva na stěny COLOR
Povrch s emulzním nátěrem - několik vrstev prodyšným neomyvatelným nátěrem - hladké, lesklé a omyvatelné nátěry	čištění, odstranění drolivých částic, oprava poškozených míst čištění, broušení	1x Penetrace 1 : 5 COLOR	

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Barvu před použitím důkladně promíchejte.
- Doba schnutí se při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužuje.
- Zředíte-li barvu větším množstvím vody, než je předepsáno, krycí schopnost barvy se odpovídajícím způsobem sníží.
- **HGMIX** - vzhledem k odchylkám u surovin mezi jednotlivými šaržemi mohou existovat malé rozdíly v barevném odstínu – u většího množství téhož odstínu doporučujeme použít stejnou šarži.



- Barvu je možné tónovat hotovými pigmentovými koncentráty nejdříve do 3 % obsahu. Připravte si dostatečné množství tónované barvy na celou plochu, kterou chcete natřít.