



LAZURA NA DŘEVO COLOR

OBLAST POUŽITÍ

Univerzální nátěr na dřevo na bázi alkydového pojiva. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy a barví jej. Protože neobsahuje biocidy, lze ji použít také k ochraně dřeva v interiérech.

Je určena k ochraně barvy dřevěných desek, fasádních nátěrů, pergol, srubů, zahradních domků, plotů či konstrukčních prvků.

VLASTNOSTI

- odolná transparentní ochrana dřeva
- proniká hluboko do dřeva
- neobsahuje biocidy

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Alkydové pojivo, rozpouštědlo, transparentní pigmenty, vosk
BAREVNÉ ODSTÍNY	Bezbarvá, 7 standardních odstínů
TÓNOVÁNÍ	Míchání standardních odstínů
LESK	Hedvábný lesk
HUSTOTA	0,9–1,0 g/ml
ŘEDĚNÍ	Připraveno k použití, neředí se
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(e), 750 g/l (2010); obsah v produktu: max. 660 g/l
BALENÍ	0,75 l, 2,5 l, 5 l
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C to +35 °C) je uvedena na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOBY NANÁŠENÍ	Štětcem, houbou
PRACOVNÍ PODMINKY	Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C.
SCHNUTÍ (T = +23 °C, relativní vlhkost 65 %)	Suché na dotek za 6 hodin, další vrstvu aplikujte po 24 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší.
KRYVOST	Teoreticky: 8–12 m ² s 1 l v jedné vrstvě. Skutečná spotřeba závisí na druhu dřeva, typu vrchního nátěru na dřevo a způsobu aplikace.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Nové dřevo

U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch je třeba obrousit a očistit. Vosky, pryskyřice či mastnoty se musí odstranit **NITRO ŘEDIDLEM COLOR**.

2. Renovace starého nátěru

Nepoškozené nátěry je třeba očistit a obrousit, poškozené nátěry se musí zcela odstranit.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH		PŘÍPRAVA POVRCHU	VRCHNÍ NÁTĚR
NOVÉ DŘEVO	interiér / exteriér	broušení, odstranění nečistot	2–3x LAZURA COLOR
STARÉ NÁTĚRY	interiér / exteriér	čištění, broušení a odstranění poškozených nátěrů	1–2x LAZURA COLOR

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Lazuru na dřevo před použitím dobře promíchejte.
- Bezbarvá lazura není vhodná k nátěrům dřeva, které je vystaveno nepříznivému počasí.