



TMEL NA DŘEVO COLOR

OBLAST POUŽITÍ

V systému ochrany dřeva k odstranění vad a poškození dřeva, například prasklin, vrypů či škrábanců v interiéru i exteriéru.

VLASTNOSTI

- snadná aplikace
- dobré výsledky při broušení

TECHNICKÉ ÚDAJE	
SLOŽENÍ	Alkydové pojivo, pigmenty, plniva
BAREVNÉ ODSŤÍNY	Bílá
TÓNOVÁNÍ	/
LESK	Matný
HUSTOTA	1,6 g/ml
ŘEDĚNÍ	Neředí se
Kategorie a mezní hodnoty EU VOC	IIA(g), 350 g/l (2010); obsah v produktu: max. 340 g/l
BALENÍ	0,5 kg, 0,9 kg
SKLADOVATELNOST	Doba použitelnosti originálně uzavřeného a vhodně skladovaného produktu (na suchém místě o teplotě v rozmezí +5 °C až +35 °C) je uvedena na obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ	
ZPŮSOBY NANÁŠENÍ	Hladítkem
PRACOVNÍ PODMÍNKY	Teplota nátěru, vzduchu a povrchu musí činit nejméně +5 °C.
SCHNUTÍ (T = +20 °C, rel. vlhkost 65 %)	Broušení za 6 hodin, další vrstva po 24 hodinách. Při nižších teplotách a vyšší relativní vlhkosti je čas schnutí delší.
KRYVOST	Podle rozsahu poškození
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	ŘEDIDLO NA EMAIL COLOR

PŘÍPRAVA POVRCHU

1. Dřevěný povrch

U dřeva z jehličnatých stromů nesmí vlhkost překročit 15 %, u dřeva z listnatých stromů 12 %. Suchý povrch se musí obrousit a očistit, k odstranění veškerého vosku, pryskyřice či mastnoty je nutné použít **NITRO ŘEDIDLO COLOR**.

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY

POVRCH		PŘÍPRAVA POVRCHU	IMPREGNACE	TMELNÍ	ZÁKLADNÍ NÁTĚR	VRCHNÍ NÁTĚR
DŘEVO	interiér	broušení, odstranění nečistot	/	TMEL NA DŘEVO COLOR	1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR	2x EMAIL COLOR
	exteriér		1x LAZURA COLOR bezbarvá		2x ZÁKLADNÍ NÁTĚR NA DŘEVO COLOR	

POZNÁMKY A ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

- Ve špatně větraných prostorách může vzniknout silný zápach z organických rozpouštědel. K nátěru interiérového nábytku proto nedoporučujeme používat rozpouštědlové nátěrové hmoty z alkydové pryskyřice.