



## COLOR TEMELJ ZA LES

### PODROČJE UPORABE

Pokrivna temeljna barva za zaščito različnih lesenih površin kot so vrata, okna, ograje, lesene konstrukcije, razni opaži iz lesonita in iverice, obnavljanje starega pohištva v notranjih prostorih in na prostem.

### LASTNOSTI

- temeljni premaz, ki omogoča dihanje lesa
- dobra pokrivnost
- dobro razlivanje
- hitro sušenje
- enostavno delo

TEHNIČNI PODATKI	
SESTAVA	Alkidno vezivo, topila, pigment, polnila
BARVNI TONI	Bela
TONIRANJE	/
SIJAJ	Mat
GOSTOTA	1,2 - 1,3 g/ml
REDČENJE	Se ne redči
EU VOC kategorija in meje	IIA(d), 300 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 300 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	0,65 l, 3,5l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži.

NAVODILA ZA UPORABO				
NAČINI NANAŠANJA	redčenje	viskoznost (DIN 4 mm)	šoba	pritisk
Čopič, valjček	/			
Brizganje				
<i>Airless</i>	/	dobavna	0,23 - 0,28 mm	120 - 160 barov
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in objekta minimalno +5 °C			
SUŠENJE (T = +20°C, relativna vlažnost 65%)	Suh na prah ca. 2 uri, na prijem 2 - 3 ure, naslednji sloj po 24 urah. Pri nižji temperaturi in višji relativni vlagi se čas sušenja podaljša.			
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu 10 - 12 m <sup>2</sup> z 1 l. Praktična poraba je odvisna od obdelanosti in vrste lesa ter načina nanašanja.			
ČIŠČENJE ORODJA	<b>COLOR EMAJL RAZREDČILO</b>			

### PRIPRAVA PODLAGE

#### 1. Lesena podlaga

Vsebnost vlage pri iglavcih ne sme presegati 15%, pri listavcih pa 12%. Suho podlago obrusimo in očistimo ter s **COLOR NITRO RAZREDČILOM** odstranimo voske, smole in maščobe.

#### 2. Obnova starih premazov

Nepoškodovane premaze očistimo in obrusimo, poškodovane pa popolnoma odstranimo.

### PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA		PRIPRAVA PODLAGE	IMPREGNACIJA	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
LES	znotraj	brušenje, odstranjevanje nečistoč	/	1x <b>COLOR TEMELJ ZA LES</b>	2x <b>COLOR EMAJL</b>
	zunaj		1x <b>COLOR LAZURA</b> brezbarvna	2x <b>COLOR TEMELJ ZA LES</b>	
STARI PREMAZI	znotraj/zunaj	čiščenje in brušenje ter odstranjevanje poškodovanih premazov	1-2x <b>COLOR TEMELJ ZA LES</b>		1-2x <b>COLOR MAJL</b>

### OPOMBE IN POSEBNOSTI

- V prostorih s slabim zračenjem se lahko pojavi močnejši vonj po organskih topilih. Zato premazov na osnovi alkidnih veziv v toplu ne priporočamo za barvanje notranjih delov pohištva.

VII-2024

